

PF・RP用アンカー仕様書



※ポストフレックス・ラウンドポストを設置する際、アンカーの使用方法は一緒です。

PF・RP用アンカー仕様書



※ポストフレックス・ラウンドポストを設置する際、アンカーの使用方法は一緒です。

アスファルトアンカー	コンクリートアンカー
<ul style="list-style-type: none"> ● 使用 道具 Φ6.5mmの刃、削孔ドリル、インパクトドリル ● 下穴ドリル径：Φ6.5mm ※接着剤を併用して下さい。 ● ネジ 頭 部：10mm六角フランジ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用 道具 Φ7.5mmの刃、削孔ドリル、インパクトドリル ● 下穴ドリル径：Φ7.5mm ● ネジ 頭 部：10mm六角フランジ
<p>10mm六角 [Φ8mm</p> <p>寸法：ネジ径Φ8mm×首下70mm 材質：ステンレス</p>	<p>10mm六角 [Φ8.5mm</p> <p>寸法：ネジ径Φ8.5mm×首下45mm 材質：ステンレス</p>

アスファルトアンカー	コンクリートアンカー
<ul style="list-style-type: none"> ● 使用 道具 Φ6.5mmの刃、削孔ドリル、インパクトドリル ● 下穴ドリル径：Φ6.5mm ※接着剤を併用して下さい。 ● ネジ 頭 部：10mm六角フランジ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用 道具 Φ7.5mmの刃、削孔ドリル、インパクトドリル ● 下穴ドリル径：Φ7.5mm ● ネジ 頭 部：10mm六角フランジ
<p>10mm六角 [Φ8mm</p> <p>寸法：ネジ径Φ8mm×首下70mm 材質：ステンレス</p>	<p>10mm六角 [Φ8.5mm</p> <p>寸法：ネジ径Φ8.5mm×首下45mm 材質：ステンレス</p>