

接着剤(二液混合)の使用法



対象製品

TSS-3K(3kg缶) 主剤2kg硬化剤1kg

TSS-1K(1kg缶) 主剤670g硬化剤330g

硬化時間の目安

暖期:(4~10月) 3~4時間 / 寒期:(11~3月) 5~6時間



主剤



硬化剤

を混ぜてご使用下さい。


施工方法



主剤缶のフタを開け、パックの硬化剤全部を主剤缶に入れます。



中身を入れおえたら、クリーム状になるまで均一に混ぜ合わせます。



十分に混ぜた接着剤を計量カップに入れます。



ベースの外形をチョークで模り、円の中に接着剤約300gを塗ります。設置場所とポストの向きを確認して完成です。

ポストフレックス(凸型)

ベースタイプ	接着剤量(排水性舗装)
スタンダードタイプ	300g(360g)
スリムベースタイプ	300g(360g)
埋め込みタイプ	500g(600g)

ラウンドポスト(丸型)

ベースタイプ		接着剤量(排水性舗装)
Φ200 台座	接着固定タイプ	330g(400g)
	着脱一本脚タイプ	200g(240g)
Φ250 台座	接着固定タイプ	350g(420g)
	着脱一本脚タイプ	200g(240g)
	着脱三本脚タイプ	360g(450g)
小径台座タイプ		200g(240g)

施工上のご注意

- 接着剤の使用量は必ずお守り下さい。
- 道路ライン上や高さが1000mm以上の場合は接着剤とアンカーを併用して下さい。
- 降雨時や降雪時、気温が5℃以下での施工は接着剤が硬化しない恐れがあります。
- 寒期には速乾性接着剤をご利用下さい。

